



Трубки ПВХ медицинские Т-35 и ПМ-1/42

Предназначены:

- Для катеризации, зондирования, дренажа;
- Для применения в системах взятия крови и переливания;
- Для применения в аппаратах и устройствах, работающих в контакте с кровью, кровезаменителями и физиологическими растворами.

Трубки прозрачны, эластичны, не оказывают вредного воздействия на организм человека. Изготовлены методом шнековой экструзии из пластикатов марок Т-35, ПМ-1/42.

Трубки медицинские выпускаются следующих размеров: внутренним диаметром от 0,4 до 25 мм, толщиной стенки от 0,3 до 3,0 мм

Технические характеристики

Наименование показателя	Марки трубок	
	Т-35	ПМ-1/42
Внешний вид	Прозрачные, гладкие	
Цвет	Бесцветные или с фиолетовым оттенком	Бесцветные или с желтоватым оттенком
Прочность при разрыве, МПа, не менее	12,7	14,2
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	280	220
Температура хрупкости, °С, не более	- 40	- 40

За дополнительной информацией обращаться по адресу:

РОССИЯ, 606000, г. Дзержинск, Нижегородской обл.

АО “НИИ полимеров”

Телефоны (8313) 24-25-00, 24-25-25

факс (8313) 24-25-26, 24-25-27

<http://www.nicp.ru>

e-mail: niip@nicp.ru